

EN ISO 14175 : Z-ArHeN-15/0,015

Označenie**Charakteristika podľa****Európskeho dohovoru ADR****Označenie obalu**UN 1956 STLAČENÝ PLYN, I.N.
(ARGÓN, HÉLIUM), 2.2, (E)

Farba ramena: žltá zelená

Základné vlastnosti

stlačený plyn, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly**Fyzikálne vlastnosti**

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,543 kg/m³

pomer hustoty k vzduchu

1,198

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-HE-N2-AR-11**Ventily / Rozvodné armatúry****Prípojka ventilu**200 bar: DIN 477- 6, W21,8x1/14"; RM
300 bar: ISO 5145 No. 1: W 30 x 2; 15,9-20,1/16**Odporúčané redukčné ventily**

CONSTANT 2000

Špecifikácia			
		Aluline He15 N	
Zloženie			
N ₂	=	150	ppmv
Ar	=	84,985	Vol.-%
He	=	15	Vol.-%

Poznámky

UFI číslo: vyňaté

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdnenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.