

EN ISO 14175: M14-ArCO-3/1

Označenie

Charakteristika podľa

Európskeho dohovoru ADR

Označenie obalu

UN 1956 STLAČENÝ PLYN, I.N.
(OXID UHLIČITÝ), 2.2, (E)



Farba ramena: žltá zelená

Základné vlastnosti

stlačený plyn, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly



Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-CO2-O2-AR-11

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477- 6, W21,8x1/14"; RM
300 bar: ISO 5145 No. 1: W 30 x 2; 15,9-20,1/16

Odporúčané redukčné ventily

CONSTANT 2000



Špecifikácia			
		Ferroline C3 X1	
Zloženie			
Ar	=	96	Vol.-%
CO ₂	=	3	Vol.-%
O ₂	=	1	Vol.-%
Nečistoty			
nešpecifikované	≤	3 000	ppmv

Poznámky

UFI číslo: vyňaté

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdnenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.