

Formovací plyn 10, 20

N₂ / H₂

EN ISO 14175: N5-NH-10 / N5-NH-20

Označenie

**Charakteristika podľa
Európskeho dohovoru ADR**

UN 1954 STLAČENÝ PLYN,
HORĽAVÝ, I.N. (VODÍK, DUSÍK), 2.1,
(B/D)

Označenie obalu



Farba ramena: ohnivo červená

Základné vlastnosti

stlačený plyn, horľavý, bez zápachu, bezfarebný, ľahší ako vzduch

Výstražné symboly



Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-H2-N2-12

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477- 1, W21,8x1/14"; LM
300 bar: ISO 5145 No. 4: W 30 x 2; 15,9-20,1/16

Odporúčané redukčné ventily

CONSTANT 2000



Špecifikácia				
		Formovací plyn 10	Formovací plyn 20	
Zloženie				
H ₂	=	10	20	Vol.-%
N ₂	=	90	80	Vol.-%

Poznámky

UFI číslo:

Formovací plyn 10: J551-80DQ-T008-AFPM

Formovací plyn 20: 0751-S034-300R-YT8P

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdnenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.

MESSER
Gases for Life

Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
<https://www.messer.sk>