

Formovací plyn 5

N₂ / H₂

EN ISO 14175: N5-NH-5

Označenie

Charakteristika podľa

Európskeho dohovoru ADR

Označenie obalu

UN 1956 STLAČENÝ PLYN, I.N.
(DUSÍK, VODÍK), 2.2, (E)



Farba ramena: žltá zelená

Základné vlastnosti

stlačený plyn, bez zápachu, bezfarebný, ľahší ako vzduch

Výstražné symboly



Fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,19 kg/m³

pomer hustoty k vzduchu

0,986

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-H2-N2-11

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477- 1, W21,8x1/14"; LM
300 bar: ISO 5145 No. 4: W 30 x 2; 15,9-20,1/16

Odporúčané redukčné ventily

CONSTANT 2000



Špecifikácia			
		Formovací plyn H5	
Zloženie			
H ₂	=	5	Vol.-%
N ₂	=	95	Vol.-%

Poznámky

UFI číslo: vyňaté.

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.

MESSER
Gases for Life

Messer Tatragas, spol. s r.o.

Chalupkova 9

819 44 Bratislava

<https://www.messer.sk>