

E948

Označenie

CAS číslo

7782-44-7

Charakteristika podľa

UN 1072 KYSLÍK, STLAČENÝ, 2.2

Európskeho dohovoru ADR

(5.1), (E)

Označenie obalu



Farba ramena: biela, olivovo-zelené telo

Základné vlastnosti

stlačený plyn, oxidujúci, bez zápachu, bezfarebný

Výstražné symboly



Fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,429 kg/m³

pomer hustoty k vzduchu

1,1052

molekulová hmotnosť

31,9988 kg/kmol

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-O2-097A

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477- 6, W21,8×1/14"; RM
300 bar: ISO 5145 No. 7: W30×2; 17,3-18,7/15,3

Odporúčané redukčné ventily

FM 41 F



Špecifikácia			
		Gourmet O	
Zloženie			
O ₂	≥	99	Vol.-%
Nečistoty			
H ₂ O	≤	0,05	Vol.-%
C ₂ H ₄ O (etylénoxid vrátane 2-chlóretanolu)	≤	0,1	ppmv
uhľovodíky (ako CH ₄)	≤	100	ppmv

Poznámky

UFI číslo: n.a.

Identifikácia šarže / lot

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

Dátum výroby šarže + 24 mesiacov

Určené použitie: Špeciálne, na určené použitie v potravinách / E948

Najnižšia teplota skladovania a používania: - 10 °C

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.