

Označenie

CAS číslo

7782-44-7

Charakteristika podľa

UN 1072 KYSLÍK, STLAČENÝ, 2.2

Európskeho dohovoru ADR

(5.1), (E)

Označenie obalu



Farba ramena: biela, biele telo

Základné vlastnosti

stlačený plyn, oxidujúci, bez zápachu, bezfarebný

Výstražné symboly



Fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,429 kg/m³

pomer hustoty k vzduchu

1,1052

molekulová hmotnosť

31,9988 kg/kmol

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-02-097A

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

W21,8×1/14"RM, DIN 477/6, 25E, plated, RPV



Odporúčané redukčné ventily

Špecifikácia			
		Kyslík PHARMA Messer	
Zloženie			
O ₂	≥	99,5	Vol.-%
Nečistoty			
H ₂ O	≤	67	ppmv
CO ₂	≤	300	ppmv
CO	≤	5	ppmv

Poznámky

UFI kód: n.a.

Identifikácia šarže / lot

Špeciálne použitie vo farmácii / plyn v medicínskej čistote.

Dátum expirácie je uvedený na štítku (ddmmyyyy) na tlakovej fľaši.

Výrobky spĺňajú špecifikáciu výrobcu a požiadavky v zmysle platnej legislatívy.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.