

Označenie

CAS číslo

7782-44-7

Charakteristika podľa

UN 1072 KYSLÍK, STLAČENÝ, 2.2

Európskeho dohovoru ADR

(5.1), (E)

Označenie obalu



Farba ramena: biela

Základné vlastnosti

stlačený plyn, oxidujúci, bez zápachu, bezfarebný

Výstražné symboly



Fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,429 kg/m³

pomer hustoty k vzduchu

1,1052

molekulová hmotnosť

31,9988 kg/kmol

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-O2-097A

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477- 6, W21,8×1/14"; RM
300 bar: ISO 5145 No. 7: W30×2; 17,3-18,7/15,3

Odporúčané redukčné ventily

CONSTANT 2000



Špecifikácia				
		Kyslík technický	Kyslík 3.5	
Zloženie				
O ₂	≥	99,5	99,95	Vol.-%
N ₂ + Ar	≤	-	400	ppmv

Poznámky

UFI číslo: n.a.

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.