

Označenie

CAS číslo

630-08-0

Charakteristika podľa

UN 1016 OXID UHOĽNATÝ,

Európskeho dohovoru ADR

STLAČENÝ, 2.3 (2.1), (B/D)

Označenie obalu



Farba ramena: prachová šedá

Základné vlastnosti

stlačený plyn, poškodzujúci orgány, toxický, horľavý, bez zápachu, bezfarebný, ľahší ako vzduch

Výstražné symboly



Fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,2506 kg/m³

molekulová hmotnosť

28,0104 kg/kmol

pomer hustoty k vzduchu

0,9672

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-CO-019A

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477- 5, W1"; RM



Fischendruckregler FES2

Oporúčané redukčné ventily

Špecifikácia				
		Oxid uhoľnatý 3.7	Oxid uhoľnatý 4.7	
Zloženie				
CO	≥	99,97	99,997	Vol.-%
Nečistoty				
H ₂	≤	5	1	ppmv
H ₂ O	≤	5	3	ppmv
CO ₂	≤	-	1	ppmv
uhľovodíky (ako CH ₄)	≤	10	2	ppmv
Ar	≤	150	7	ppmv
O ₂	≤	10	5	ppmv
N ₂	≤	20	10	ppmv

Poznámky

UFI číslo: n.a.

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.