

P- 10 plyn

## Označenie

**Charakteristika podľa Európskeho dohovoru ADR**

UN 1954 STLAČENÝ PLYN,  
HORĽAVÝ, I.N. (METÁN, ARGÓN),  
2.1, (B/D)

**Označenie obalu**



Farba ramena: ohnivo červená

## Základné vlastnosti

stlačený plyn, horľavý, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

## Výstražné symboly



Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-CH4-AR-01

## Ventily / Rozvodné armatúry

**Prípojka ventilu**

200bar: DIN 477- 1, W21,8×1/14"; LM

**Odporúčané redukčné ventily**

CONSTANT 2000



| Špecifikácia                                                                  |   |    |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------|--|
|                                                                               |   |    | P10-plyn |  |
| <b>Zloženie</b>                                                               |   |    |          |  |
| CH <sub>4</sub> (metán)                                                       | = | 10 | Vol.-%   |  |
| Ar                                                                            | = | 90 | Vol.-%   |  |
| <b>Nečistoty</b>                                                              |   |    |          |  |
| H <sub>2</sub> O                                                              | ≤ | 5  | ppmv     |  |
| C <sub>2</sub> - C <sub>4</sub> (uhľovodíky C <sub>2</sub> - C <sub>4</sub> ) | ≤ | 10 | ppmv     |  |
| halogénované uhľovodíky                                                       | ≤ | 20 | ppbv     |  |
| O <sub>2</sub>                                                                | ≤ | 5  | ppmv     |  |
| N <sub>2</sub>                                                                | ≤ | 20 | ppmv     |  |

## Poznámky

UFI číslo: QQ90-C0TF-F00U-KA6R

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:  
doba potrebná na vyprázdnenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Tolerancia - zloženie - +/-10% rel.