

Syntetický vzduch

Označenie

Charakteristika podľa
Európskeho dohovoru ADR
Označenie obalu

UN 1002 VZDUCH, STLAČENÝ, 2.2,
(E)



Farba ramena: hlboká čierna

Základné vlastnosti

stlačený plyn, bez zápachu, bezfarebný

Výstražné symboly



Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-O2-N2-01

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477- 13, G3/8", RM

Oporúčané redukčné ventily

FM 61, FM 62



Špecifikácia				
		Syntetický vzduch 5.0 HC-free	Syntetický vzduch Scientific	
Zloženie				
O ₂	=	20,5	20,5	Vol.-%
N ₂	=	79,5	79,5	Vol.-%
Nečistoty				
H ₂ O	≤	5	2	ppmv
NO _x	≤	0,1	0,01	ppmv
uhľovodíky (ako CH ₄)	≤	0,1	0,05	ppmv
CO ₂	≤	0,5	0,1	ppmv
CO	≤	-	0,1	ppmv
SO ₂	≤	-	0,005	ppmv
H ₂ S	≤	-	0,005	ppmv

Poznámky

UFI číslo: n.a.

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.



Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
<https://www.messer.sk>