

EN ISO 14175 : I3-ArHe-30

**Označenie****Charakteristika podľa****Európskeho dohovoru ADR****Označenie obalu**UN 1956 STLAČENÝ PLYN, I.N.  
(ARGÓN, HÉLIUM), 2.2, (E)

Farba ramena: žltá zelená

**Základné vlastnosti**

stlačený plyn, bez zápachu, bezfarebný, ľahší ako vzduch

**Výstražné symboly****Fyzikálne vlastnosti**

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,3 kg/m<sup>3</sup>

pomer hustoty k vzduchu

1,007

**Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-HE-AR-11****Ventily / Rozvodné armatúry****Prípojka ventilu**200 bar: DIN 477- 6, W21,8x1/14"; RM  
300 bar: ISO 5145 č. 1: W 30 x 2**Odporúčané redukčné ventily**

Constant 2000

| Špecifikácia    |   |              |        |
|-----------------|---|--------------|--------|
|                 |   | Aluline He30 |        |
| <b>Zloženie</b> |   |              |        |
| Ar              | = | 70           | Vol.-% |
| He              | = | 30           | Vol.-% |

**Poznámky**

UFI číslo: vyňaté

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Tolerancia - zloženie: +/-10% rel.