

Označenie

**Charakteristika podľa
Európskeho dohovoru ADR**

UN 1954 STLAČENÝ PLYN,
HORĽAVÝ, I.N. (METÁN, ARGÓN),
2.1, (B/D)

Označenie obalu



Farba ramena: ohnivo červená

Základné vlastnosti

stlačený plyn, horľavý, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly



Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-CH4-AR-01

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200bar: DIN 477- 1, W21,8×1/14"; LM
300bar: ISO 5145 No. 4: W 30 x 2; 15,9-20,1/16

Odporúčané redukčné ventily

FM 61, FM62



Špecifikácia			
		Argón/Metan 95/5	
Zloženie			
CH ₄ (metán)	=	5	Vol.-%
Ar	=	95	Vol.-%
Nečistoty			
H ₂ O	≤	10	ppmv
CO ₂	≤	0,5	ppmv
C ₂ - C ₄ (uhľovodíky C ₂ - C ₄)	≤	200	ppmv
O ₂	≤	10	ppmv
N ₂	≤	50	ppmv

Poznámky

UFI číslo: DV90-D068-200U-W0CV

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:
doba potrebná na vyprázdnenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.