

EN ISO 14175: M22-ArO-4

Označenie

Charakteristika podľa

Európskeho dohovoru ADR

Označenie obalu



Farba ramena: žltá zelená

Základné vlastnosti

stlačený plyn, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly**Fyzikálne vlastnosti**

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,77 kg/m³

pomer hustoty k vzduchu

1,369

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-O2-AR-11

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477- 6, W21,8x1/14"; RM
300 bar: ISO 5145 No. 1: W 30 x 2; 15,9-20,1/16

Odporúčané redukčné ventily

CONSTANT 2000



Špecifikácia			
		Ferroline X4	
Zloženie			
Ar	=	96	Vol.-%
O ₂	=	4	Vol.-%

Poznámky

UFI číslo: vyňaté

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.