

EN ISO 14175: R1-ArH-2

Označenie**Charakteristika podľa****Európskeho dohovoru ADR****Označenie obalu**

Farba ramena: žltá zelená

Základné vlastnosti

stlačený plyn, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly**Fyzikálne vlastnosti**

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,751 kg/m³

pomer hustoty k vzduchu

1,354

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-H2-AR-11**Ventily / Rozvodné armatúry****Prípojka ventilu**

200 bar: DIN 477- 6, W21,8x1/14"; RM

300 bar: ISO 5145 No. 1: W 30 x 2; 15,9-20,1/16

Odporúčané redukčné ventily

CONSTANT 2000



Špecifikácia			
		Inoxline H2	
Zloženie			
H ₂	=	2	Vol.-%
Ar	=	98	Vol.-%

Poznámky

UFI číslo: vyňaté

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.