

EN ISO 14175: R1-ArH-5

**Označenie****Charakteristika podľa  
Európskeho dohovoru ADR**UN 1954 STLAČENÝ PLYN,  
HORĽAVÝ, I.N. (ARGÓN, VODÍK), 2.1,  
(B/D)**Označenie obalu**

Farba ramena: ohnivo červená

**Základné vlastnosti**

stlačený plyn, horľavý, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

**Výstražné symboly****Fyzikálne vlastnosti**

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,70 kg/m<sup>3</sup>

pomer hustoty k vzduchu

1,315

**Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-H2-AR-13****Ventily / Rozvodné armatúry****Prípojka ventilu**200 bar: DIN 477- 1, W21,8×1/14"; LM  
300 bar: ISO 5145 No. 4: W 30 x 2; 15,9-20,1/16**Odporúčané redukčné ventily**

CONSTANT 2000

| Špecifikácia    |   |             |        |
|-----------------|---|-------------|--------|
|                 |   | Inoxline H5 |        |
| <b>Zloženie</b> |   |             |        |
| H <sub>2</sub>  | = | 5           | Vol.-% |
| Ar              | = | 95          | Vol.-% |

**Poznámky**

UFI číslo: YAY0-U0FQ-Y00M-A827

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdnenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.