

EN ISO 14175: R1-ArH-7

Označenie**Charakteristika podľa
Európskeho dohovoru ADR**UN 1954 STLAČENÝ PLYN,
HORĽAVÝ, I.N. (ARGÓN, VODÍK), 2.1,
(B/D)**Označenie obalu**

Farba ramena: ohnivo červená

Základné vlastnosti

stlačený plyn, horľavý, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly**Fyzikálne vlastnosti**

hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar

1,66 kg/m³

pomer hustoty k vzduchu

1,282

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-H2-AR-13**Ventily / Rozvodné armatúry****Prípojka ventilu**200 bar: DIN 477- 1, W21,8x1/14"; LM
300 bar: ISO 5145 No. 4: W 30 x 2; 15,9-20,1/16**Odporúčané redukčné ventily**

CONSTANT 2000



Špecifikácia			
		Inoxline H7	
Zloženie			
H ₂	=	7,5	Vol.-%
Ar	=	92,5	Vol.-%

Poznámky

UFI číslo: 3EY0-C054-9003-0KN9

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.