

Označenie

CAS číslo

124-38-9

Charakteristika podľa

UN 1013 OXID UHLIČITÝ, 2.2, (C/E)

Európskeho dohovoru ADR

Označenie obalu



Farba ramena: prachová šedá

Základné vlastnosti

skvapalnený plyn, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly



Fyzikálne vlastnosti

pomer hustoty k vzduchu	1,5289
tlak pár pri 20°C	57,258 bar
hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar	1,9767 kg/m ³
molekulová hmotnosť	44,0098 kg/kmol

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: SK-CO2-018A

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477-9, G3/4"; RM

Odporúčané redukčné ventily

CONSTANT 2000



Špecifikácia			
		Oxid uhličitý technický	
Zloženie			
CO ₂	≥	99,5	Vol.-%
Nečistoty			
H ₂ O	≤	50	ppm

Poznámky

UFI číslo: n.a.

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.