

Označenie

CAS číslo

74-98-6

Charakteristika podľa

UN 1978 PROPÁN, 2.1, (B/D)

Európskeho dohovoru ADR

Označenie obalu



Farba ramena: ohnivo červená

Základné vlastnosti

skvapalnený plyn, horľavý, bez zápachu, bezfarebný, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly



Fyzikálne vlastnosti

tlak pár pri 20°C	8,367 bar
pomer hustoty k vzduchu	1,554
molekulová hmotnosť	44,096 kg/kmol
hustota plynu pri 0 °C a 1,013 bar	2,0098 kg/m ³

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov: **SK-C3H8-104**

Ventily / Rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: DIN 477- 1, W21,8×1/14"; LM



Odporúčané redukčné ventily

COMAP EUROPA 5, AUTOGEN - RTP3, RTP4

Špecifikácia			
		Propán 3.5	
Zloženie			
C ₃ H ₈ (propán)	≥	99,95	Mol-%
Nečistoty			
CO ₂	≤	10	ppm
O ₂	≤	10	ppm
N ₂	≤	40	ppm
iné uhľovodíky	≤	450	ppm
H ₂ O	≤	10	ppm

Poznámky

UFI číslo: n.a.

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby:

doba potrebná na vyprázdnenie tlakovej nádoby u zákazníka / alebo dátum nasledujúcej periodickej prehliadky.

Pri manipulácii s fľašami je potrebné rešpektovať upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.