

PROFICUT® – RUČNÝ REZACÍ A DRÁŽKOVACÍ HORÁK



- Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS standards
- Výborný pomer váha – výkon
- Vhodný pre všetky druhy horľavých plynov jednoduchou výmenou zmiešavacej dýzy.
- Nízkym počtom náhradných dielov prostredníctvom modulárneho systému sa účinne eliminuje možnosť vzniku porúch
- Vysoká tuhosť a stabilita konštrukcie horáka PROFICUT®, vďaka paralelnému usporiadaniu trubiek z nerez ocele
- Rezací kyslík vedený osobitnou nerezovou trúbkou väčšieho priemeru pre maximalizovanie účinku prepalov a rezania
- Vhodné pre rezanie a drážkovanie s Acetylen, Propan, Methan, Grieson, Apachi, Mapp
- Presné a vyvážené nastavenie rezacieho plameňa pomocou MONOBLOC ventilov aj pri vyšších prietokoch
- Konštrukcia nerezovej páčky rezacieho kyslíka s aretáciou pre maximálne pohodlie obsluhy
- Nízka a vyvážená hmotnosť, ergonomický design, vysoká funkčnosť, komfort a jednoduchosť použitia
- Masívna kovaná hlava horáka, odolávajúca vysokému teplotnému zaťaženiu
- Rezací rozsah do 300 mm

Ručný rezací a drážkovací horák rezací rozsah do 300 mm

Pre zmiešavacie rezacie dýzy, Rezací kyslík páčkou, Rezací rozsah do 300 mm

PROFICUT
GASEMISCHENDE DÜSEN

Označenie	Hlava horáka	Dĺžka cca	Obj. číslo Typ: A / PMYE
PROFICUT H 8607	90°	530 mm	716.06004

Dostupný aj v iných dĺžkach - na požiadanie.

Pripojenie : Kyslík: G 1/4" Horľavý plyn: G 3/8" LH

Ručný rezací horák PROFICUT H 8607 Typ A / PMYE pre Horľavý plyn Acetylen alebo Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Ručný rezací horák PROFICUT H 8607 má osvedčený dizajn zahŕňajúci najnovšie technické prvky potrebné pre plnenie nárokov neustále sa meniacich požiadaviek trhu.

Jeho ergonomický a moderný funkčný dizajn umožňuje stabilné, jednoduché ovládanie a vyvážená hmotnosť poskytuje pohodlné pracovné podmienky pri nepretržitej prevádzke.

Rezací a drážkovací horák PROFICUT H 8607 je cenovo prijateľnou alternatívou vysokej kvality.

Prítlačná matica na pripevnenie dýzy k hlave horáka PROFICUT

PRÍTLAČNÁ MATICA
PROFICUT

Pre typ dýz	Závit matice	Vnútorň priemer	Obj. číslo	Nr. 7
Zmiešavacie dýzy, Zmiešavacie drážkovacie dýzy Zakrivená dýza typ NK-8310 - A	DRUCKSCHRAUBE STARLIGHT/ Proficu	16,3 mm	716.06963	



Ručný rezací a drážkovací horák rezací rozsah do 300 mm

MESSER AUTOGENTECHNIK

Schválené pre nasadenie v Jadrovej Energetike.

Všetky produkty autogénnej techniky MESSER vlastnia bezpečnostný certifikát v súlade s [KTA 1401](#).

To znamená že produkty autogénnej techniky MESSER sú schválené pre použitie a nasadenie v Jadrových Elektrárnach a im príbuzných zariadeniach.

Eignungsbestätigung zur Qualitätssicherung gemäß Regel KTA 1401

E.ON Kernkraft GmbH bestätigt für die in der VGB-Arbeitsgemeinschaft "Auftragnehmerbeurteilung" zusammengeschlossenen deutschen Kernkraftwerksbetreiber dem Unternehmen

VGB
Fachverband

Messer Cutting Systems GmbH

Otto-Hahn-Straße 2-4, D - 64823 Groß-Umstadt

für den Standort

EnBW

Otto-Hahn-Straße 2-4, D - 64823 Groß-Umstadt

und den Liefer- und Leistungsumfang

Entwicklung, Herstellung und Service von autogentechnischen Geräten und Gasversorgungsanlagen

e-on
Kernkraft

die Eignung zur system- und produktbezogenen Qualitätssicherung.

Die Beurteilung am 15.02.2011 erfolgte im Auftrag durch die

Associated Partners Zertifizierungsgesellschaft mbH

RWE
Technische Kraft

auf der Grundlage der Regel KTA 1401 sowie der Beurteilungsunterlagen der VGB-Arbeitsgemeinschaft "Auftragnehmerbeurteilung" unter Berücksichtigung der produktbezogenen Erfordernisse.

Einzelheiten der Beurteilung sind im Bericht AssZert 2011/02 enthalten.

Die Bestätigung gilt bis **09.10.2015** - einschließlich der Verlängerung um zwei Jahre - unter der Bedingung, dass sich die zugrunde liegenden Voraussetzungen der Beurteilung nicht ändern.

Verband der Energieversorger
Deutschland

Hannover, den 30.09.2013

i.V. Schme

i.V. Blümmel

E.ON Kernkraft GmbH

Ručný rezací a drážkovací horák
rezací rozsah do 300 mm