

### Prémiová kvalita „ORIGINAL MESSER“

### HADICE MESSER PREMIUM GRADE

Označenie	DN hadice / hrúbka steny	Obj. číslo	Balenie	€/m
Hadica Kyslík ( modrá )	6x5 mm	051.01010	50 m	2,29
Hadica Acetylen, ( červená ) 8x3,5mm		051.00040	50 m	2,19



Iné rozmery hadíc dostupné na dopyt  
Atest 3.1, 20 BAR ,EN559, certifikácia KTA 1401

- hladko ťahaný bezdrážkový povrch hadice, aby sa eliminovalo zachytávanie rôznych mastnôt ktoré časom v drážkach naleptávajú povrch, ako aj zachytávaniu nečistôt alebo ostrých častíc
- Minimalizovanie uľpievania žeravej strusky pri pálení
- pri výrobe sa používa kaučuk najvyššej kvality bez doplnkových prímiesí ( mleté sklo, piesok ) ktoré by znížovali kvalitatívne vlastnosti konečného produktu
- O2 hadica je pre čo najvyššiu bezpečnosť a životnosť, vyrobená v hrúbke steny 5 mm !
- schválené pre nasadenie v Jadrovej Energetike a im príbuzných zariadeniach, certifikátom KTA 1401

\* Možná výroba hadicových sád rôznych dĺžok a priemerov, \*  
osadené šróbením podľa akejkoľvek požiadavky zákazníka  
aj s pancierovým opletom v nerezovom resp. ocelovom prevedení.



# DVOJITÉ HADICE

PRÉMIOVÁ KVALITA

## DVOJITÉ HADICE

DVOJITÉ HADICE  
STANDARD + PREMIUM  
GRADE

Označenie	DN hadice / hrúbka steny	Obj. číslo	Balenie	€/met
Dvojitá hadica Kyslík + Acetylen <b>STANDARD QUALITY</b>	6x3,5 / 8x3,5	987.O2-A	50 m	2,29
Dvojitá hadica Kyslík + Acetylen <b>PREMIUM QUALITY</b>	6x5 / 9x3,5	SEM 987.O2-A	40 m	4,29

Iné rozmery hadíc dostupné na dopyt  
Atest 3.1, 20 BAR ,EN559



## SK Hadicové spony pre Autogénne hadice



Popis položky	Rozsah	Objednávacie číslo	€/ks
SK hadicová spona 10-16 mm celonerez, šírka pásky 9 mm, pre hadice DN 6-8	10-16 mm	W4.0776SK	0,89

SK hadicová spona 10-16 mm páska nerez 9 mm, domček pozink, pre hadice DN 6-8	10-16 mm	W2.0776SK	0,45
---	----------	-----------	------



MESSER STABIL hadicová spona 10-16-18 mm celonerez, šírka pásky 4 mm, mini domček, pre hadice DN 6-8-10	10-16-18 mm	0.462.961	0,99
---	-------------	-----------	------